

Świetlówka LED OPTIMUM-L-T83-18W



Świetlówka LED jest zbudowana z zestawów od ok. 120 do 192 sztuk High Power LED typu SMD i jest najnowocześniejszym rozwiązaniem stosowanym do oświetlenia miejsc użyteczności publicznej, a także miejsc pracy w zakładach, placów, itp. Produkowana o długościach dostosowanych do obecnie używanych opraw zwykłych świetlówek: 600 mm, 1200 mm, 1500 mm oraz różnej mocy. Charakteryzuje się małym poborem prądu, długą żywotnością (do 50000 godzin), nie wymaga konserwacji. Pasuje do tradycyjnych opraw, bardzo łatwa w montażu. Nie wymaga dodatkowych układów zasilania – bezpośrednio jest zasilana z sieci 230 V. Kąt świecenia strumienia światła do 180 stopni. Świetlówka LED nie wytwarza ciepła, nie powoduje zakłóceń, interferencji, brak migotania. Zbudowana jest z materiałów bezpiecznych - nie zawiera szkodliwych materiałów, jak ołów, rtęć, bezpieczna w przypadku upadku z wysokości – nie tłucze się – obudowa wykonana z tworzywa sztucznego poliwęglanu PC . Posiada certyfikat ROHS, CE

Nazwa	Świetlówka LED OPTIMUM-L-T83-18W
Źródło LED	120 SMD LED
Całkowity pobór prądu	18 W
Sprawność mocy	90%
Strumień światła	2000-2200 lm
Kolor temperatury światła (CCT)	Zimny biały: 5500-6500K Czysty biały: 4000-4500K Ciepły biały: 3000-3500K
Index koloru (CRI)	Zimny biały: Ra>78 Czysty biały: Ra>78 Ciepły biały: Ra>78
Napięcie wejściowe	230V AC, 50-60Hz
Współczynnik mocy (PF)	> 0.96
Kąt wiązki światła	180°
Żywotność / Wsp. zachowania natężenia światła	> 50000 godzin
Materiał	Aluminium i poliwęglan
Liczba cykli wł./wył.	1000000
Czas nagrzewania	pomijalny
Regulacja natężenia światła	nie
Waga brutto opakowania (kg)	15,0
Ilość w opakowaniu	20 szt. / 25 SZT.
Wymiary produktu (mm)	1200×ø26 mm
Wymiary opakowania (mm)	1250×225×200 mm