

Światłówka LED OPTIMUM-L-T84-30W



Światłówka LED jest zbudowana z zestawów od ok. 120 do 192 sztuk High Power LED typu SMD i jest najnowocześniejszym rozwiązaniem stosowanym do oświetlania miejsc użyteczności publicznej, a także miejsc pracy w zakładach, placów, itp. Produkowana o długościach dostosowanych do obecnie używanych opraw zwykłych świetlówek: 600 mm, 1200 mm, 1500 mm oraz różnej mocy. Charakteryzuje się małym poborem prądu, długą żywotnością (do 50000 godzin), nie wymaga

konserwacji. Pasuje do tradycyjnych opraw, bardzo łatwa w montażu. Nie wymaga dodatkowych układów zasilania – bezpośrednio jest zasilana z sieci 230 V. Kąt świecenia strumienia światła do 180 stopni. Światłówka LED nie wytwarza ciepła, nie powoduje zakłóceń, interferencji, brak migotania. Zbudowana jest z materiałów bezpiecznych - nie zawiera szkodliwych materiałów, jak ołów, rtęć, bezpieczna w przypadku upadku z wysokości – nie tłucze się – obudowa wykonana z tworzywa sztucznego poliwęglanu PC . Posiada certyfikat ROHS, CE.

Nazwa	Światłówka LED OPTIMUM-L-T84-30W
Źródło LED	192 SMD LED
Moc znamionowa	30 W
Sprawność mocy	90 %
Strumień światła	3000 – 3300 lm
Kolor temperatury światła (CCT)	Zimny biały: 5500-6500K Czysty biały: 4000-4500K Ciepły biały: 3000-3500K
Index koloru (CRI)	Zimny biały: Ra>82 Czysty biały: Ra>82 Ciepły biały: Ra>82
Napięcie wejściowe	230V AC, 50-60Hz
Współczynnik mocy (PF)	> 0,96
Kąt wiązki światła	180°
Żywotność / Wsp. zachowania natężenia światła	> 50.000 godzin
Materiał	Aluminium i poliwęglan
Liczba cykli wł./wył.	1000000
Czas nagrzewania	pomijalny
Regulacja natężenia światła	Nie
Waga brutto opakowania (kg)	18,0
Ilość w opakowaniu	20 szt.
Wymiary produktu (mm)	1500×ø26 mm
Wymiary opakowania (mm)	1550×225×200 mm